



||| PITTINI

Bewehrungsmatten

Typen

Stahlklasse	Zertifizierungsstelle	Vorschriften
B550A	BauCert Steiermark (TVFA TU)	Önorm B 4707
B550B		

Mattentyp	Ø long.	Ø trasv.	Maschenweite lang.	Maschenweite quer	Gitterabmessungen	Gewicht/Stück	Matten/Bund
AQ 42	4.2 mm	4.2 mm	10 cm	10 cm	240×600 cm	31.39 Kg	50
AQ 50	5 mm	5 mm	10 cm	10 cm	240×600 cm	44.35 Kg	50
AQ 55	5.5 mm	5.5 mm	10 cm	10 cm	240×600 cm	53.86 Kg	50
AQ 60	6 mm	6 mm	10 cm	10 cm	240×600 cm	63.94 Kg	25
AQ 65	6.5 mm	6.5 mm	10 cm	10 cm	240×600 cm	74.88 Kg	25
AQ 70	7 mm	7 mm	10 cm	10 cm	240×600 cm	86.98 Kg	25
AQ 76	7.6 mm	7.6 mm	10 cm	10 cm	240×600 cm	102.53 Kg	25
AQ 82	8.2 mm	8.2 mm	10 cm	10 cm	240×600 cm	119.52 Kg	20
AQ 90	9 mm	9 mm	10 cm	10 cm	240×600 cm	143.71 Kg	10
AQ 100	10 mm	10 mm	10 cm	10 cm	240×600 cm	177.70 Kg	10
A 60	6 mm	5 mm	10 cm	30 cm	240×600 cm	39.36 Kg	50
A 70	7 mm	5.5 mm	10 cm	30 cm	240×600 cm	52.46 Kg	50
A 82	8.2 mm	6.5 mm	10 cm	30 cm	240×600 cm	72.24 Kg	25

Ömat-Schlaufenmatten

Mattentyp	Ø Längs	Ø Quer	Maschenweite lang.	Maschenweite quer	Gitterabmessungen	Gewicht/Stück	Matten/Bund
CS 70	7/6 mm	6 mm	15 cm	30 cm	240×600 cm	40.32 Kg	40
CS 80	8/6 mm	6 mm	15 cm	30 cm	240×600 cm	47.52 Kg	40
CS 90	9/6 mm	6 mm	15 cm	30 cm	240×600 cm	55.58 Kg	40
CS 100	10/7 mm	7 mm	15 cm	30 cm	240×600 cm	70.99 Kg	20
AS 90	9/7 mm	7 mm	10 cm	30 cm	240×600 cm	82.65 Kg	25
AS 100	10/7 mm	8 mm	10 cm	30 cm	240×600 cm	101.37 Kg	20
CQS 50	5 mm	5 mm	15 cm	15 cm	240×600 cm	31.10 Kg	40
CQS 60	6 mm	6 mm	15 cm	15 cm	240×600 cm	44.78 Kg	40
CQS 70	7/6 mm	7 mm	15 cm	15 cm	240×600 cm	59.04 Kg	40
CQS 80	8/6 mm	8 mm	15 cm	15 cm	240×600 cm	75.45 Kg	20
CQS 90	9/6 mm	9 mm	15 cm	15 cm	240×600 cm	94.17 Kg	20
CQS 100	10/7 mm	10 mm	15 cm	15 cm	240×600 cm	116.92 Kg	20
AQS 90	9/7 mm	9 mm	10 cm	10 cm	240×600 cm	142.56 Kg	15
AQS 100	10/7 mm	10 mm	10 cm	10 cm	240×600 cm	174.38 Kg	10