



Bewehrungs- Stäbe für Betonstahl
Rond en barres pour béton armé

Typen / Catégorie

Stahlklasse Classes acier	Land Pays	Vorschriften Réglementation	Ø	Länge Longueur	Gewicht** Poids**
B450C	ITALIEN / ITALIE	D.M. 17/01/2018	8 ÷ 32 mm	8 / 14* m	1,7 ÷ 2,5 ton
B500B (BST500WR)	DEUTSCHLAND / ALLEMAGNE	DIN 488	8 ÷ 28 mm	6 / 12* m	1,7 ÷ 2,5 ton
	SLOVENIEN / SLOVÉNIE	STS-07/060	8 ÷ 32 mm	6 / 12* m	1,7 ÷ 2,5 ton
	KROATIEN / CROATIE	HRN 1130-2:2008 HRN EN 10080:2012	8 ÷ 32 mm	6 / 12* m	1,7 ÷ 2,5 ton
	TSCHECHISCHE REP. / RÉP. TCHÈQUE	CSN 42 0139	8 ÷ 32 mm	6 / 12* m	1,7 ÷ 2,5 ton
	UNGARN / HONGRIE	A-90/2017	8 ÷ 32 mm	6 / 12* m	1,7 ÷ 2,5 ton
	POLEN / POLOGNE	IBDiM-KOT-2018/0114 wydanie 1	8 ÷ 32 mm	6 / 12* m	1,7 ÷ 2,5 ton
	SERBIEN / SERBIE	SRPS EN 10080:2008	8 ÷ 32 mm	6 / 12* m	1,7 ÷ 2,5 ton
	SLOWAKEI / SLOVAQUIE	SK-TP-13/0032 VERZIA 02	8 ÷ 32 mm	6 / 12* m	1,7 ÷ 2,5 ton
	DÄNEMARK / DANEMARK	EN 10080:2005	8 ÷ 32 mm	6 / 12* m	1,7 ÷ 2,5 ton
	BOSNIEN UND HERZEGOWINA / BOSNIE HERZÉGOVINE	HRN 1130-2:2008 HRN EN 10080:2012	8 ÷ 32 mm	6 / 12* m	1,2 ÷ 2,5 ton
	MONTENEGRO / MONTÉNÉGRO	HRN 1130-2:2008 HRN EN 10080:2012	8 ÷ 32 mm	6 / 12* m	1,2 ÷ 2,5 ton
	ALGERIEN / ALGÉRIE	“Arrêté Interministériel du 08 Mars 1997” (pubblicato sul Journal Officiel de La Republi- que Algerienne Nr. 54)	8 ÷ 32 mm	6 / 12* m	1,2 ÷ 2,5 ton
B500C	RUMÄNIEN / ROUMANIE	016-01/425-2020 016-01/416-2019	8 ÷ 32 mm	12 / 14 m	2,5 ton
	GRIECHENLAND / GRÈCE	ELOT 1421-3	8 ÷ 32 mm	12 / 14 m	2,5 ton
	BULGARIEN / BULGARIE	BDS 9252 BDS EN 10080	8 ÷ 32 mm	12 / 14 m	2,5 ton
	ALBANIEN / ALBANIE	EN 10080	8 ÷ 32 mm	12 / 14 m	2,5 ton
	ZYPERN / CHYPRE	ELOT 1421-3	8 ÷ 32 mm	12 / 14 m	2,5 ton
	MALTA / MALTE	BS 4449	8 ÷ 32 mm	12 / 14 m	2,5 ton
	KOSOVO	EN 10080	8 ÷ 32 mm	12 / 14 m	2,5 ton
B500SP	POLEN / POLOGNE	PN-H93220-02	8 ÷ 10 mm	6 / 12* m	1,7 ÷ 2,5 ton
400 W	KANADA / CANADA	CSA G30.18-09	10 ÷ 35 M	12 / 15 m	2,1 ÷ 2,5 ton
K500 B	SCHWEDEN / SUÈDE	SS-EN 10080:2005 SS 212540:2014	8 ÷ 32 mm	6 / 12* m	1,7 ÷ 2,5 ton
K500 C					
B500 NB		NS3576-2:2005 NS3576-3:2005	8 ÷ 32 mm	6 / 12* m	1,7 ÷ 2,5 ton
B500 NC					
B550B	ÖSTERREICH / AUTRICHE	ÖNORM B 4707	8 ÷ 30 mm	14 m	2,5 ton
	DÄNEMARK / DANEMARK	EN 10080:2005	12 ÷ 20 mm	14 m	1,6 ÷ 2,5 ton
GRADE 40 GRADE 60	USA	ASTM A 615	3 ÷ 8 (9.5 ÷ 25.4 mm)	20 ÷ 40 ft (6.10 ÷ 12.2 m)	1,7 ÷ 2,5 ton

* Andere Länge auf Anfrage; autres dimensions sur demande.

** Je nach Durchmesser; en fonction du diamètre.